

产品特点

- 存放规整，易于定置、单元化存储方便管理。
- 可叠四层实现仓储的立体化，不同型号、不同规格的仓库笼承重为0.8T~2.5T。
- 空仓库笼不使用时可折叠节省空间。
- 适用于叉车、吊车、行车、升降机、台车、液压托盘车等装卸、搬运、堆高，省时省力。
- 仓库笼门可打开，不用翻仓即可取用所需之物料。



结构特点

<p>1 插销机构可保证仓库笼在储物堆叠时安全关闭</p>	<p>2 点点压焊，以点固面，保证仓库笼储物及堆叠的强度和耐用度。</p>	<p>3 防滑挡块能保证堆叠时上层仓库笼不前倾滑落，保证安全。</p>	<p>4 加强铰链对螺旋铰链起强化和保护作用，以防储物时绷开。</p>	<p>可堆叠存放节省空间</p>
<p>5 人性化的把手设计，便于把握，开关自然。</p>	<p>6 特殊的笼脚结构，符合力学原理，便于平面放置和立体堆叠以及叉车、托盘车、仓库笼台车搬运、装卸。</p>	<p>7 底部网架采用U形槽钢焊接加强，保证仓库笼足够的承载能力和牢固程度。</p>	<p>8 螺旋铰链保证自由叠合，开关自由，节省空间。</p>	<p>9 标配钢质标识牌，便于识别。</p>



型号规格

型号	线径 (mm)	网间隔 (mm)	外形尺寸 (mm)			脚高 (mm)	自重 (kg)	容积 (m³)	容量 (kg)
			长(L)	宽(W)	高(H)				
A-3	6.0	50 × 50	800	600	640	100	29	0.22	800
A-5	6.0		1000	800	840		47	0.52	1200
A-7	6.0		1200	1000	890		66	0.84	1500
B-5	6.4		1000	800	840		53	0.52	1500
B-7	6.4		1200	1000	890		77	0.84	2000
B5-1/2	6.4	1000	800	500	38	0.26	1000		
S-5	6.4	50 × 100	1000	800	840	44	0.52	1000	
S-7	6.4		1200	1000	890	64	0.84	1000	
S-9	6.4		1550	1120	1000	116	1.56	2500	
C-2	4.8	50 × 50	800	500	540	22	0.15	500	
C-5	4.8		1000	800	840	38	0.52	500	
E-2	3.0	30 × 30	800	500	530	17	0.15	250	



折叠展开图



拓展使用

<p>• 配合托盘使用</p>	<p>• 配合铲板架使用</p>	<p>• 顶盖</p>	<p>• 中空板</p>
<p>• 配合牵引车使用</p>	<p>• 配合吊具使用</p>	<p>• 安装脚轮</p>	<p>• 仓库笼台车</p>