

堆高车 Lift Truck

手动平台车



采购编号	单位	TFD80
额定负载	kg	800
最低高度	mm	445
最高高度	mm	1500
平台尺寸	mm	1220x610
轮子尺寸	mm	Φ127
重量	kg	195
离地高度	mm	1015



采购编号	单位	TF36	TF48	TF60
额定负载	kg	908		
平台尺寸	mm	915x610		
最低高度	mm	609	762	915
最高高度	mm	915	1220	1524
提升速度	mm/s	≥7		
下降速度		可调节		
规格	mm	总长1250x总宽660x总高970		

手动剪式搬运车



采购编号	单位	HLT10	HLT15	HLT10N
额定负载	kg	1000	1500	1000
货叉最低高度	mm	85		
货叉最高高度	mm	800		
货叉尺寸	mm	162x50		
货叉长度	mm	1140	1100	1150
货叉间距(可调)	mm	520/680	540/680	
净重	kg	105/112	118/125	128/133

手动堆高车



采购编号	SFH1016	SFHD2016
最大承载(kg)	1000	2000
货叉最低高度(mm)	85	85
货叉最高高度(mm)	1600	1600
货叉长度(mm)	900	900
货叉外宽(mm)	550(固定货叉) 200-830(可调)	
货叉轮直径(mm)	74	74
大轮直径(mm)	1250	1250
重量(Kg)	240	240

半电动堆高车



采购编号	SPN1025-A	SPN1525-A
最大承载(kg)	1000	1500
货叉最低高度(mm)	75	75
货叉最高高度(mm)	2500	2500
货叉长度(mm)	915	915
货叉外宽(mm)	210-800	210-800
车脚外宽(mm)	1080-1360	1080-1360
满载提升速度(mm/s)	≥60	≥60
蓄电池容量(Ah)	120	120



采购编号	SPM1016
最大承载(kg)	1000
货叉最低高度(mm)	85
货叉最高高度(mm)	1600
货叉长度(mm)	1100
货叉外宽(mm)	570
车脚外宽(mm)	1080-1360
提升速度(mm/s)	满载90/空载140
蓄电池容量(Ah)	150

Steel Truck 铁屑车

铁屑车(箱)

铁屑车主要用于收集机械加工行业中铁屑和工业垃圾的底部装有轮子，便于集中管理，底部装有放油阀，便于切屑中的冷却液与铁屑分离，起到回收和环保作用。



采购编号	TXC01	TXC02	采购编号	TXC03	TXC04
规格	1000(L)×600(W)×870(H)	1200(L)×700(W)×970(H)	规格	1000(L)×800(W)×1150(H)	1000(L)×800(W)×800(H)
载重	350Kg	600Kg	载重	1000Kg	1000Kg



- 1、铁屑车在重载和空载时，倾倒用力几乎相同，方便装卸；
- 2、铁屑车含有自锁装置，可以防止运输过程中出现翻转情况；
- 3、铁屑车底部采用高强度耐油脚轮，确保车子推拉轻松自如；
- 4、铁屑车转动部分有轴承座，保证翻转的灵活性；
- 5、铁屑车底部配有漏油阀，方便放油；

重载铁屑车(箱)

自卸式铁屑车根据地心引力的原理设计，配合叉车使用，人只要座在叉车上上一拉扣环，即可实现铁屑车倾倒垃圾，倾倒完成后可自动复位，趋近完美的结构并可实现堆垛的功能。



采购编号	TZC01	TZC02
规格	1200(L)×700(W)×950(H)	1500(L)×800(W)×1000(H)
载重	700Kg	900Kg

