

安全存储柜:

用于规范存储易燃液体及某些危险化学品, 各种不同尺寸的防火柜能为您易燃液体/化学品提供安全的存储空间。



柜体颜色	品名	用途
黄色	易燃液体安全存储柜	广泛用于存储易燃液体(低、中闪点液体, 液体闪点 < 37.8°C)
红色	可燃液体安全存储柜	通常用于存储涂料、油料或其他可燃液体(高闪点液体, 液体闪点 > 37.8°C)
蓝色	弱腐蚀性液体安全存储柜	专用于存储弱腐蚀性液体

容积(加仑/升)	门类型	外形尺寸mm	可调层板(块)	层板承重(kg)	黄色 采购编号	红色 采购编号	蓝色 采购编号
4 / 15	单门/手动	W430 × D430 × H560	1	50	WAE-015Y	WAE-015R	WAE-015B
12 / 45	单门/手动	W590 × D460 × H890	1	50	WAE-045Y	WAE-045R	WAE-045B
22 / 83	单门/手动	W600 × D460 × H1650	3	50	WAE-083Y	-	-
30 / 114	双门/手动	W1090 × D460 × H1120	1	50	WAE-114Y	WAE-114R	WAE-114B
45 / 170	双门/手动	W1090 × D460 × H1650	2	100	WAE-170Y	WAE-170R	WAE-170B
54 / 204	单门/手动	W600 × D870 × H1650	3	100	WAE-204Y	-	-
55 / 207	双门/手动	W860 × D860 × H1650	1	100	WAE-207Y	-	-
60 / 227	双门/手动	W860 × D860 × H1650	2	100	WAE-227Y	WAE-227R	WAE-227B
90 / 340	双门/手动	W1090 × D860 × H1650	2	100	WAE-340Y	WAE-340R	WAE-340B
110 / 415	双门/手动	W1500 × D860 × H1650	1	100	WAE-415Y	-	-
115 / 434	双门/手动	W1500 × D860 × H1650	2(左)1(右)	100	WAE-434Y	-	-



防酸碱聚乙烯柜:

整体采用高密度聚乙烯材质, 可以用于各种腐蚀性化学品的存储, 如硫酸, 硝酸, 乙酸, 硫磺酸等, 保护操作者及周围人群的安全; 规范安全操作, 柜门安装外挂锁孔, 可由专人负责开关安全柜; 地面型安全柜可安全地存放30个1升的瓶子或大量的其他容器; 柜内每个分隔间的层板均可自由调节, 两个柜门内侧也都设有存储槽, 以存放小的容器柜内两个蓄液槽可收集并储存意外溅出或泄漏的化学液体; 柜身背后有两个通风排孔, 需要时可打开盖子进行通风或排放压力气体; 柜门开口贴有警示标贴, 提醒周围人群注意安全; 标签耐腐蚀性极高, 使用年限长久。



高密度聚乙烯HDPE

采购编号	门类型	容积 (加仑/升)	外形尺寸 (宽×深×高)
SAE-01	单门手动/台式	可存储2只4L瓶	W360 × D410 × H500
SAE-02	双门/台式	可存储30只1L瓶	W910 × D600 × H890

气瓶柜:

柜体采用优质冷轧钢板制作, 表面经EPOXY喷涂处理; 采用优质不锈钢连接件, 不锈钢拉手、175度开启式铰链、高强度尼龙调整脚; 可燃气体报警装置, 声光报警器, 气瓶柜内部有吹洗系统, 报警器和排气孔, 通常有一瓶位、二瓶位和三瓶位。用于提高局部的排气通风, 保护钢瓶(气瓶)不受柜子外面火灾以及保护周围物免受内部火灾的金属容器。



常规尺寸: • 单瓶: W500 × D450 × H1800mm, • 双瓶: W900 × D450 × H1800mm, • 三瓶: W1200 × D450 × H1800mm

